

# ПРАЙС НА ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОВОДА (КАБЕЛЯ)



Обращаем Ваше Внимание – ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С НДС!

Артикул	Название	Характеристики	Оптовая цена, руб	Розница, руб. С НДС
23002	Ножницы для резки стальной ленты.	Предназначены для резки стальной ленты шириной 9-20мм и толщиной 0.9мм. Возвратная пружина. Ограничитель для защиты от обратного удара.	813,70	1 009,40
23003	Инструмент для натяжения и резки стальной ленты с храповым механизмом.	Предназначен для затяжки бандажной ленты шириной до 20мм и толщиной до 1мм. Новая простая и удобная конструкция инструмента потребует от оператора меньше усилий, временных затрат и рабочего пространства при монтаже.	4 017,00	5 150,00
23601	Лебедка ручная с блоком 1500кг.	Предназначена для натяжения кабеля. Вес-5,5 кг. Стальной трос диаметром 6мм. Тяговое усилие тяжения без блока 750кг (6 м). Тяговое усилие с блоком-1500кг (3м). Стальная ручка с насечкой. Возможность вращения ручки на 360 градусов.	4 326,00	5 150,00
23602	Инструмент для натяжения и резки стальной ленты.	Предназначен для крепления кронштейнов и крюков на металлических, деревянных или железобетонных опорах с помощью стальной ленты. Ширина ленты 9-20мм. Максимальная толщина-0.8мм.	2 294,84	2 868,55
23605	Захват-лягушка 4-22мм	Предназначен для фиксации изолированного и неизолированного кабеля при протяжке. Минимальный диаметр кабеля 4 мм. Максимальный диаметр кабеля 22 мм. Вес 1,4 кг. Максимальная нагрузка-2 тонны.	2 575,00	2 935,50
23701	Захват-чулок 25-37 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах. Рабочая длина 600мм. Общая длина 830мм. Наружный диаметр СИП 25-37мм. Рабочая нагрузка при натяжении 4350кг.	1 122,70	1 390,50
23702	Захват-чулок 37-50 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах. Рабочая длина 650мм. Общая длина 930мм. Наружный диаметр СИП 37-50мм. Рабочая нагрузка при натяжении 7440кг.	1 442,00	1 648,00
23703	Захват-чулок проходной 25-32 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах и подтяжке проводов на поворотах линии. Рабочая длина 279мм. Общая длина 406мм. Наружный диаметр СИП 25-32мм. Рабочая нагрузка при натяжении 1590кг.	1 648,00	1 854,00
23704	Захват-чулок проходной 32-37 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах и подтяжке проводов на поворотах линии. Рабочая длина 406мм. Общая длина 558мм. Наружный диаметр СИП 32-37мм. Рабочая нагрузка при натяжении 1810кг.	1 751,00	1 957,00
23705	Захват-чулок проходной 37-50 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах и подтяжке проводов на поворотах линии. Рабочая длина 432мм. Общая длина 661мм. Наружный диаметр СИП 37-50мм. Рабочая нагрузка при натяжении 1810кг.	1 854,00	2 266,00
23706	Захват-чулок проходной открытый 18-25 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах и подтяжке проводов на поворотах линии. Рабочая длина 305мм. Общая длина 483мм. Наружный диаметр СИП 18-25мм. Рабочая нагрузка при натяжении 1130кг.	1 648,00	1 854,00
23707	Захват-чулок проходной открытый 25-32 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах и подтяжке проводов на поворотах линии. Рабочая длина 381мм. Общая длина 584мм. Наружный диаметр СИП 25-32мм. Рабочая нагрузка при натяжении 1590кг.	1 854,00	2 266,00
23708	Захват-чулок проходной открытый 32-37 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП на опорах и подтяжке проводов на поворотах линии. Рабочая длина 406мм. Общая длина 609мм. Наружный диаметр СИП 32-37мм. Рабочая нагрузка при натяжении 1810кг.	1 957,00	2 472,00
23709	Захват-чулок проходной с двумя проушинами 60-75 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП с удвоенным тяговым усилием. Общая длина 1110мм. Наружный диаметр СИП 60-75мм. Рабочая нагрузка при натяжении 2000кг.	2 214,50	2 781,00
23710	Захват-чулок проходной с двумя проушинами 75-90 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП с удвоенным тяговым усилием. Общая длина 1210мм. Наружный диаметр СИП 75-90мм. Рабочая нагрузка при натяжении 2500кг.	2 781,00	3 296,00
23711	Захват-чулок проходной с двумя проушинами 90-115 мм	Предназначен для раскатки проводов СИП с удвоенным тяговым усилием. Общая длина 1350мм. Наружный диаметр СИП 90-115мм. Рабочая нагрузка при натяжении 2500кг.	2 987,00	3 605,00

23603	Вертлюг	Предназначен для предотвращения раскручивания пучка проводов СИП при его раскатке. Устанавливается между монтажным чулком и тросом-лидером. Имеет дополнительную степень свободы на 5 градусов от продольной оси для облегчения раскатки. Общая длина 137мм. Диаметр 32 мм. Максимальный диаметр троса-лидера 12 мм. Вес 0.6кг. Максимальная нагрузка 8 000кг.	2 163,00	2 678,00
23302	Вертлюг В-15	Предназначен для предотвращения раскручивания пучка проводов СИП при его раскатке. Устанавливается между монтажным чулком и тросом-лидером. Общая длина 126мм. Диаметр 37 мм. Максимальный диаметр троса-лидера 13 мм. Вес 0.65 кг. Допустимая нагрузка-1500кг, разрушающая нагрузка 3000кг.	1 802,50	2 214,50
23303	Ролик РМ-1-50	Ролик РМ-1-50 используют на прямых участках линии и при малых углах до 30°. Катушка ролика изготовлена из стеклонаполненные полиамидов, которые обеспечивают работоспособность деталей при повышенных механических и тепловых нагрузках, имеют высокие электроизоляционные характеристики и обладают высокой прочностью.	875,50	1 081,50
23401	Инструмент для затяжки и обрезки хомутов	Инструмент предназначен для затяжки и обрезки неразмыкаемых нейлоновых стяжек (хомутов) шириной 2.4-9.0мм.	370,80	473,80
23402	МС-9 Устройство для монтажа кабельных стяжек <b>НОВИНКА!</b>	Предназначен для затяжки и обрезки нейлоновых хомутов шириной от 2.4 до 9.0 мм.	473,80	597,40
23403	МС-5 Устройство для монтажа кабельных стяжек <b>НОВИНКА!</b>	Предназначен для затяжки и обрезки нейлоновых хомутов шириной от 2.4 до 4.8 мм. Автоматическая обрезка по достижении необходимого усилия затяжки	463,50	530,45
23501	Ролик кабельно линейный с боковыми дугами РКЛ-55	Алюминиевый ролик, из цельной гнутой трубы, с гальваническим цинковым покрытием. С закрытым шариковым подшипником. ВхШхД: 225x215x250. Вес 4,5кг	2 224,80	2 781,00
23502	Ролик кабельно угловой РКУ-55	Алюминиевый ролик, из цельной гнутой трубы, с гальваническим цинковым покрытием. С закрытым шариковым подшипником. ВхШхД: 290x270x600. Вес 12кг	3 697,70	4 583,50
23503	Вводной ролик для кабеля РВК-90-110	Изготовлен из стали, гальваническое цинковое покрытие. Диаметр трубы - 90-110мм. Вес 5кг.	3 719,33	4 649,42

Приобрести и уточнить о наличии интересующего Вас товара, можно по следующим контактам:

Тел./факс: (3842) 57-22-87, 57-23-91, 59-52-50

г. Кемерово, ул. Предзаводская, д. 10/1, оф. 5

E-mail: Ostap-78@mail.ru, Yagoda-75@mail.ru, Rerkmr@bk.ru

*Обращайтесь! Всегда рады сотрудничеству!*

